

文件编号: UT-RD-PRE-000134

Model: UT-P10A-6

(机柜专用电源分配单元)

产品规格书

制作:	审批:	批准	
4-11//	146 TAV •	1942 WEE	
HILLY C.	HI 111.	411.4Hz	
143 I C •	T. 1M.	JMILL	



UT-P10A-6 规格书

(物料名称: 机柜专用电源分配单元)

1. 品牌与制造商信息

● 品牌: 宇泰科技 (UTEK)

● 制造商:

Logo:



2. 物料型号及版本

● 型号: UT-P10A-6

● 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

机柜专用电源分配单元主要用于机柜终端设备,如:电源分配机浪涌保护

4. 技术参数

插座制式	国标三扁 10A 插座
插头形式	GB1002 10A 国标插头
插座位数	6 位
线缆规格	3×0.75 mm $^2 \times 1.5$ M
控制功能	带灯总控开关
保护功能	浪涌保护
额定电流	10A
最大通流容量 (8/20 µ s)	10kA
标称电压	220V AC
持续工作电压	385V AC
保护水平 (8/20 µ s)	≤900V
响应时间	≤25ns
外形尺寸	标准 19 英寸

深圳市宇泰科技有限公司



防护等级	IP20
工作环境	$-40 \sim +85 \text{°C}, \leq 95 \% (25 \text{°C})$

5. 产品视图 (外观图)



6. 结构尺寸图

暂无

7. 附件清单

名称	数量(单位)
UT-P10A-6	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS

8. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是: 510*97*60mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

深圳市宇泰科技有限公司



9 存储运输要求

存储温度: -40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

- 10. 加工/组装/安装注意事项(可选)
- 11. 典型参数的测试方法(可选)
- 12. 产品质保及服务(可选)

深圳市宇泰科技有限公司